

PROMO

Prix UHT Départ : 280 €uros jusqu'au 30 Mai 2024

Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

AC25CBV

- Capacité de 2,5 tonnes
- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane sur standard CBV
- Disponible en sept couleurs
- Roulements étanches 6204 2RS



Galet entrée



Galet sortie

AC25CBVROUGE
RAL 3002



AC25CBV
RAL 2002



AC25CBVORANGE
RAL 2004



AC25CBVVERT
RAL 6018



AC25CBVJAUNE
RAL 1003



AC25CBVBLEU
RAL 5010



AC25CBVGRIS
RAL 9006



Modèle		AC25CBV	AC25L
Capacité	t	2,5	2,5
Hauteur d'élévation	mm	200	200
Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
Coups de pompe		12	12
Longueur fourches	mm	1150	1150
Largeur extérieure fourches	mm	540	685
Roues directrices	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Poids	kg	74	76

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

Transpalette manuel premium

2.5 tonnes

AC25 ♦ VARIANTES DISPONIBLES EN RAL2002

AC25NGN ♦



• Roues directrices polyamide

+



• Galets simples polyamide



AC25NBN ♦



• Roues directrices polyamide

+



• Boggies polyamide



AC25VGV ♦



• Roues directrices polyuréthane

+



• Galets simples polyuréthane

AC25VBV ♦



• Roues directrices polyuréthane

+



• Boggies polyuréthane



AC25CGV ♦



• Roues directrices caoutchouc

+



• Galets simples polyuréthane

OPTIONS

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
 - Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues antistatiques